



PROA SEC
More than a Software Company.

PRODUCTOS & SERVICIOS DE SEGURIDAD

PANEL DE ALARMA PROASEC

SAIP-S50



Panel de Alarma IP

Desde los inicios del patentamiento en 2005 al día de hoy, seguimos mejorando la tecnología de este dispositivo exclusivo para empresas.

Puede asociarse a controles remotos para la activación / desactivación del sistema así como también para activar distintos dispositivos electrónicos que se encuentren dentro de la

locación. Permite múltiples claves y cada una puede ser asignada a un usuario diferente, siendo el administrador el único que por medio de una página Web puede asignar permisos de acceso, por día de semana y rango horario, y de la misma forma establecer bloqueos o excepciones para autorizar o restringir el acceso a una o varias personas. Incluye el envío de alertas a Bomberos, Policía, Ambulancia y función de autoprotección "Familia-Segura" desarrollada por PROASEC.

- Permite funcionar de manera conjunta como "Sistema de Alarma" & "Sistema de Control de Acceso" & "Sistema Familia-Segura®".
- Permite múltiples claves numéricas de 4 dígitos.
- Activación, desactivación y control de estado por Internet.
- Indicador sonoro de activación de zona.
- Teclas adicionales de Bomberos, Policía y Ambulancia, Familia-Segura, Opciones de configuración.
- Zona con retardo de entrada y salida.
- Recepción de mensajes de texto e información de información online a través del visor LCD del Panel de Alarma.

CENTRAL DE ALARMA PROASEC

CAIP-S50



Para el correcto funcionamiento de los sistemas son imprescindibles los siguientes dispositivos. Una "Central" y un "Panel de alarma" PROASEC. La Central se encarga de la comunicación en tiempo real entre pares dando seguridad a toda una locación, impidiendo y detectando posibles sabotajes tanto en la línea de comunicación como la eléctrica.

- Central capaz de intercomunicarse hasta con 250 centrales por segundo.
- Chequeo de estado cada 1.5 segundos promedio.
- 4 segundos de retardo en transmisión de eventos a la Central de Monitoreo.
- 10 segundos de retardo en detección de falla de transmisión.
- Chequea hasta 7 canales de sensores con capacidad 'N' sensores por canal.
- Soporta distintos modelos de sensores (magnéticos, de movimientos, de rotura de cristales, de humo, etc.)
- Soporta hasta 4 dispositivos adicionales a través de sus salidas auxiliares para ser controlados por Llaves de Seguridad Inalámbrica, aplicación para Windows o vía Web.
- Integración con dispositivos biométricos, cámaras y controles perimetrales.
- Central con 72 horas autonomía ante fallas eléctricas (abastecimiento de energía independientemente del inmueble).
- Posee sistema adicional de comunicación vía GPRS.
- Posee auto-activación del sistema de alarma al no detectar movimiento en 'N' minutos.
- Detección instantánea ante cualquier tipo de sabotaje.
- 100% configurable desde Internet.



Contacto para **ASESORAMIENTO**



Contáctese con nosotros para obtener asesoramiento comercial en su empresa. Nuestros ejecutivos de ventas estarán a su disposición para solventar dudas acerca de productos y servicios de seguridad electrónica.

En la web: www.proasec.com info@proasec.com

Vía telefónica: +54 (011) 4255 . 6494

